

Supplier

TOSHIBA

Produkt - splitt varmepumpe

Outdoor unit	Inverter Multi 2room	RAS-2M18U2AVG-E
Indoor unit	Hi Wall	RAS-B13J2KVSG-E
Indoor unit	Hi Wall	RAS-B10J2KVSG-E

Function**Design load****Årsvarmefaktor eller SCOP**

Cooling	Y	Cooling	Pdesignc	5,20 kW	Cooling	SEER	6,70	A++
Oppvarming - gjennomsnittlig	Y	Heating/Average	Pdesignh	3,20 kW	Heating/Average	SCOP(A)	4,40	A+
Oppvarming - Varmere	N							
Oppvarming - Kaldere	N							
Capacity control	Variable							

Cooling

Kapasitet

Declared capacity for cooling at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj.

Effektivitet

Declared Energy efficiency ratio for cooling at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj.

Tj=35°C	Pdc	5,20 kW	Tj=35°C	EERd	3,52
Tj=30°C	Pdc	3,83 kW	Tj=30°C	EERd	5,73
Tj=25°C	Pdc	2,76 kW	Tj=25°C	EERd	9,36
Tj=20°C	Pdc	2,92 kW	Tj=20°C	EERd	12,15
			Effektivitetstapsfaktor ved kjøling	Cdc	0,25

Oppvarming (gjennomsnittsklima)

Kapasitet

Declared capacity for Heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.

Effektivitet

Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.

Tj=-7°C	Pdh	2,83 kW	Tj=-7°C	COPd	3,31
Tj=2°C	Pdh	1,72 kW	Tj=2°C	COPd	4,40
Tj=7°C	Pdh	2,01 kW	Tj=7°C	COPd	5,56
Tj=12°C	Pdh	2,33 kW	Tj=12°C	COPd	7,03
Tj=bivalent temperature	Pdh	2,83 kW	Tj=bivalent temperature	COPd	3,31
Tj=driftsbegrensning	Pdh	1,18 kW	Tj=driftsbegrensning	COPd	1,65
Bivalent temperature		-7 °C			
Laveste utetemperatur for drift		-20 °C	Effektivitetstapsfaktor ved oppvarming	Cdh	0,25

Elektrisitet

Electric power input in power modes other than "on mode"

Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi

off mode	Poff	0,01	kW	Cooling	QCE	272	kWh/a
standby mode	Psb	0,01	kW	Heating/Average	QHE/A	1034	kWh/a
thermostat-off mode	Pto	0,04	kW	Heating/Warmer	QHE/B	_	kWh/a
crankcase heater mode	Pck	0,00	kW	Heating/Colder	QHE/C	_	kWh/a

Kuldemedium

Type R32

Vekt 1.02 kg

Globalt oppvarmingspotensial GWP 675 kgCO₂eq.

Sound power level - db(A)

Rated air flow - m³/h

	Cooling	Heating		Cooling	Heating
RAS-2M18U2AVG-E	60	63	RAS-2M18U2AVG-E	2107	2038
RAS-B13J2KVSG-E	56	56	RAS-B13J2KVSG-E	732	732
RAS-B10J2KVSG-E	53	53	RAS-B10J2KVSG-E	660	660

Dimensjoner

	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
RAS-2M18U2AVG-E	630 mm	800 mm	300 mm	45 kg
RAS-B13J2KVSG-E	293 mm	800 mm	226 mm	10 kg
RAS-B10J2KVSG-E	293 mm	800 mm	226 mm	10 kg

Harmonisert standard EN14511:2007, EN12102

Kalkulasjonsmetode - målestandard PrEN 14825: 2011 Kapittel 8 og 9

Kontakt for mer informasjon

Importør/distributør i EU:
Toshiba Carrier Europe S.A.S
Route de Thil
01120 Montluel
France